



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

CoreLine Waterproof, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 110°, Matt, IP65, IK08, TW3

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon		ENEC-merke	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Test av glødetråd	ENEC-merke
Antall utstyrsenheter	1 enhet	I samsvar med EU RoHS	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Driver inkludert	Ja		Ja
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 3-fase	Teknisk belysning	
Lighting Technology	LED	Lysytelse	3 400 lm
Verditrapp	Effekt	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
CE-merke	CE-merke	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	138 lm/W
Garantiperiode	5 år	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater	Flimmerverdi (PstLM)	1

CoreLine Waterproof

Stroboskopisk effekt	1,6
Lyskilde farge	840 nøytral hvit
Optisk type	Spredningsvinkel 110°
Armaturs lysstråle spredning	105°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	25

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	5,16 A
Innløpstid	0,047 ms
Effektforbruk	24,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	60

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total lengde	1 530 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1530 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
--------------------------	--

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	70

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500
Fullstendig produktnavn	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500
Full EOC	871869691686500
Lokal kodebeskrivelse	3313742
Bestillingskode	91686500
Materialenr. (12NC)	911401535491
Lokal bestillingskode	3313742
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696916865
SAP-teller – pakker per utvendige	9
EAN/UPC – boks	8719514923713

CoreLine Waterproof

Målskisse

