



Maxos TL5 standardgruppering

4MX656 542 7x2.5 WH

MAXOS TST5, Hvit

Grupperingssystemet har to funksjoner: for det første fungerer det som en solid monteringsskinne som de elektriske enhetene festes til, for det andre er det utstyrt med et hus til de elektriske kablene som tilfører enhetene strøm. Grupperingsseksjonene er laget av varmforsinket stål med hvit eller sølvfarget finish. De finnes i dedikerte TL5-lengder med 1, 2 og 3 elektriske enheter på 49 W (35 W/80 W) og 54 W (28 W). En flatkabel (5 eller 7 tråder) eller to flatkabler (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er integrert i grupperingen og sørger for (i kombinasjon med en integrert fasevalgbytter og kontaktblokker) sikker og korrekt kabling. 7-tråds-kabelen brukes til å integrere lysregulering eller nødbelysning i elektriske enheter som er utstyrt med nødbatteri. Dobbelt kabling (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er nødvendig for å oppnå en fullstendig atskilt hovednettforsyning til de elektriske enhetene. Dobbelt kabling brukes hovedsakelig til nødbelysning ved hjelp av sentrale nødbatterier eller atskilt veksling. Derved er det ikke nødvendig med ekstra kontaktblokker eller kabling. I nedhengte lysrekker kobles grupperingsseksjonene ved hjelp av den integrerte elektriske pluggforbindelsen og et solid, eksternt mekanisk koblingsstykke (tilbehør). Utenpåliggende lysrekker benytter den samme integrerte elektriske pluggforbindelsen og en innvendig kobler (tilbehør). På grupperingsseksjonens overside er det spesielle utstøteråpninger som gjør det mulig å trekke inn kabler hvor som helst. Grupperingen er tilgjengelig med en fullstendig serie utbyttable komponenter som gir optimal fleksibilitet. Seksjonene og koblingsstykkenes enestående stabilitet tillater opphengsintervaller på 3,4 til 5 m. Basistilbehøret til Maxos TL-D-grupperinger kan også brukes til TL5-grupperinger.

Produktdata

Maxos TL5 standardgruppering

Generell informasjon

Produktseriekode	4MX656 [MAXOS TST5]
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	ENEC-merke

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Total lengde	2 358 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 (Fingerbeskyttet)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Produktdata

Produktnavn for bestilling	4MX656 542 7x2.5 WH
----------------------------	---------------------

Fullstendig produktnavn	4MX656 542 7x2.5 WH
Full EOC	403073258359199
Lokal kodebeskrivelse	3328080
Bestillingskode	58359199
Materialenr. (12NC)	910630124226
Lokal bestillingskode	3328080
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	4030732583591
SAP-teller – pakker per utvendige	2
EAN/UPC – boks	4030732198344

Målskisse

