



# Maxos TL5 standardgruppering

**4MX656 493 7x2.5 SI**

MAXOS TST5, Sølvfarget

Grupperingssystemet har to funksjoner: for det første fungerer det som en solid monteringsskinne som de elektriske enhetene festes til, for det andre er det utstyrt med et hus til de elektriske kablene som tilfører enhetene strøm. Grupperingsseksjonene er laget av varmforsinket stål med hvit eller sølvfarget finish. De finnes i dedikerte TL5-lengder med 1, 2 og 3 elektriske enheter på 49 W (35 W/80 W) og 54 W (28 W). En flatkabel (5 eller 7 tråder) eller to flatkabler (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er integrert i grupperingen og sørger for (i kombinasjon med en integrert fasevalgbytter og kontaktblokker) sikker og korrekt kabling. 7-tråds-kabelen brukes til å integrere lysregulering eller nødbelysning i elektriske enheter som er utstyrt med nødbatteri. Dobbelt kabling (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er nødvendig for å oppnå en fullstendig atskilt hovednettforsyning til de elektriske enhetene. Dobbelt kabling brukes hovedsakelig til nødbelysning ved hjelp av sentrale nødbatterier eller atskilt veksling. Derved er det ikke nødvendig med ekstra kontaktblokker eller kabling. I nedhengte lysrekker kobles grupperingsseksjonene ved hjelp av den integrerte elektriske pluggforbindelsen og et solid, eksternt mekanisk koblingsstykke (tilbehør). Utenpåliggende lysrekker benytter den samme integrerte elektriske pluggforbindelsen og en innvendig kobler (tilbehør). På grupperingsseksjonens overside er det spesielle utstøteråpninger som gjør det mulig å trekke inn kabler hvor som helst. Grupperingen er tilgjengelig med en fullstendig serie utbyttable komponenter som gir optimal fleksibilitet. Seksjonene og koblingsstykkenes enestående stabilitet tillater opphengsintervaller på 3,4 til 5 m. Basistilbehøret til Maxos TL-D-grupperinger kan også brukes til TL5-grupperinger.

## Produktdata

## Maxos TL5 standardgruppering

### Generell informasjon

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Produktseriekode  | 4MX656 [MAXOS TST5]                            |
| Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennbare overflater |
| ENEC-merke        | ENEC-merke                                     |

### Mekanikk og innfatning

|                  |            |
|------------------|------------|
| Innfatningsfarge | Sølvfarget |
| Total lengde     | 4 437 mm   |

### Godkjenning og bruksområde

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ingress beskyttelseskode | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| IEC-beskyttelsesklasse   | Sikkerhetsklasse I     |

### Produktdata

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Produktnavn for bestilling | 4MX656 493 7x2.5 SI |
|----------------------------|---------------------|

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fullstendig produktnavn           | 4MX656 493 7x2.5 SI |
| Full EOC                          | 403073258402499     |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3328093             |
| Bestillingskode                   | 58402499            |
| Materialenr. (12NC)               | 910635127326        |
| Lokal bestillingskode             | 3328093             |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                   |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 4030732584024       |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 2                   |
| EAN/UPC – boks                    | 4030732198771       |

### Målskisse

