



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys H
Kortnavn utstyr	LZ1H
Produkt eller komponent type	Ultrakompakte starter
Motorstarter type	Direkte on line
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	500 V AC
[Ie] nominell driftsstrøm	2.4 A at 500 V AC-51 2.4 A at 500 V AC-53A 2.4 A at 500 V AC-51 mounting side by side 2.4 A at 500 V AC-53A mounting side by side
Termisk beskyttelse justeringsområde	0.18...2.4 A
Motoreffekt kW	0.37 kW at 220 V AC with power factor : 0.65 0.37 kW at 230 V AC with power factor : 0.65 0.75 kW at 380 V AC with power factor : 0.65 0.75 kW at 400 V AC with power factor : 0.65 0.75 kW at 415 V AC with power factor : 0.65 0.75 kW at 440 V AC with power factor : 0.65 1.1 kW at 500 V AC with power factor : 0.65
Motoreffekt hk	0.5 hp at 200 V AC 0.5 hp at 230 V AC 1 hp at 460 V AC
Styrespenning	110...230 V AC 50/60 Hz
Overload tripping class	Class 10A conforming to IEC 60947-4-2

Alternativer

Hjelpkontakt sammensetning	1 C/O fault signalling
Control circuit voltage limits	85...253 V AC
Strømforbruk	<= 4 mA at 110...230 V AC
Reset	Automatisk reset Manual Electrical reset
Elektrisk levetid	30 Mcycles
Bruksområde	120 cyc/mn AC-51 50 % ON 6 cyc/mn AC-53A 50 % ON
Monteringsmetode	Med klips
Montering	DIN skinne
Tilkoblingsklemmer	Spring clamp terminals 1 cable 0.2...2.5 mm ² - cable stiffness: rigid Spring clamp terminals 1 cable 0.25...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end Spring clamp terminals 1 cable 0.2...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible - without cable end
Sertifiseringer	CE CULus
Standarder	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Forurensningsgrad	2
Bredde	22,5 mm
Høyde	99 mm
Dybde	114.5 mm

Vekt	212 g
------	-------

Miljø

IP-grad	IP20
protective treatment	TC
omgivelsestemperatur for drift	-25...65 °C without derating > 65...70 °C with derating
omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1526 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig