

Hovedkarakteristikk

Produkt eller komponent type	Consumer unit equipped
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Porttype	Ekstern vanlig
Provided equipment	Enclosure Miniature circuit breaker (MCB) RCCB Selective combiner C60B Surge arrester PRD20
Farge	Hvit RAL 9003

Alternativer

Montering av kapsling	Overflate Semi flush
[Ie] nominell driftsstrøm	50 A
Kapslingsmateriale	Stål
Høyde	1250 mm
Bredde	485 mm
Dybde	203 mm

Miljø

IP-grad	IP30
gjeldende land	Norge

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
-------------	-------------------------------

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.