

Forgreningsboks

Abox Pro 040-4²



Abox Pro 040-4²

Forgreningsboks

Produktnummer: 40442001

E-nummer: 1236712

Dimensjoner: 102 x 102 x 70 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M16/M20/M25, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

grå, Ui=400 V AC, In=32 Ampere, med 5 skruefaste 4-lederklemmer, Wago 773-604, maks. nominelt tverrsnitt iht. DIN EN 60998: 4 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 4 x 1,5-4,0 mm² stiv Cu/Al (Følg monteringsveiledningen!)

Vedlagt tilbehør:

**4 doble membrannipler IP66 M25
tetningsområde 9-17 mm, dekselholderavailable
from May 1, 2024**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	400 V
min. ledertverrsnitt:	1,5 mm ²
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66/IP67/IP69
Nominell strøm:	32 Ampere
Klemmetype:	skrueløs
Poltall:	5

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	102 mm
Lengde:	102 mm
Høyde:	70 mm
Innvendig lengde:	88 mm
Innvendig bredde:	88 mm
Innvendig høyde:	50 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK09
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.5 Nm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	60 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN:	4013902664726
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Tilbehør

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26041601 - DMS M16 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[89520401 - Abox 040 TS15 - DIN-skinne](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Klemmeholder](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Klemmeholder](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[89600901 - KTB 1 - Monteringssett](#)

Cable gland

