

Forgreningsboks

Abox Pro 350-35²



Abox Pro 350-35²

Forgreningsboks

Produktnummer: 43542001

E-nummer: 1236717

Dimensjoner: 252 x 252 x 120 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tverrsnitt 35 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M20/M25/M40/M50, (4 bak, 12 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

grå, U_i=690 V AC, I_n=125 Ampere, med høytliggende skruklemme, 5-polet - 35 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm². 4 x 35 mm² Cu stiv/fleksibel med lederendehylse

Vedlagt tilbehør:

4 doble membrannipler IP66 M40

tetningsområde 17-28 mm,

dekselholderavailable from May 1, 2024



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	690 V
min. ledertverrsnitt:	10 mm²
maks. ledertverrsnitt:	35 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66/IP67/IP69
Nominell strøm:	125 Ampere
Klemmetype:	Skruklemme
Poltall:	5

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	252 mm
Lengde:	252 mm
Høyde:	120 mm
Innvendig lengde:	236 mm
Innvendig bredde:	236 mm
Innvendig høyde:	99 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK09
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.5 Nm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN:	4013902663095
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

[89513501 - Abox MPI 350 - Monteringsplate](#)

[89533501 - Abox 250/350 NS35 - DIN-skinne](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Klemmeholder](#)

[89643501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Terminalblokk](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

Cable gland

