

Forgreningsboks

Abox 025-2,5²/w



Abox 025-2,5²/w

Forgreningsboks

Produktnummer: 80212001

E-nummer: 1236601

Dimensjoner: 87 x 87 x 52 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M16/M20, Tetningsområde 4 - 16 mm, (1 bak, 8 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs og beskyttet utendørs installasjoner

hvit, Ui=450 V AC, In=24 Ampere, med 5 skruløse 5-leder rekkeklemmer, Wago 2273-205, maks. nominelt tverrsnitt i henhold til DIN EN 60998: 2,5 mm², klembare tverrsnitt per stift: 5 x 0,5 - 2,5 mm² stivt Cu/Al (følg monteringsanvisningen)

available from May 1, 2024



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
min. ledertverrsnitt:	0,5 mm²
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
Nominell strøm:	24 Ampere
Klemmetype:	skrueløs
Poltall:	5

Farger

Farge underdel:	hvit
Farge overdel:	hvit

Dimensjoner

Bredde:	87 mm
Lengde:	87 mm
Høyde:	52 mm
Innvendig lengde:	75 mm
Innvendig bredde:	75 mm
Innvendig høyde:	37 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstet i henhold til EN 60695-2-11:	750 °C
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	4 mm
for tetningsområde maks:	16 mm
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902662883
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale innføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)

Tilbehør

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembranstuss](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Plomberingssett](#)

[89520201 - Abox 025 TS15 - DIN-skinne](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Klemmeholder](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Klemmeholder](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[89600901 - KTB 1 - Monteringssett](#)

Cable gland

