

Produktdatablad

Nippel M25x1,5 Ex-db/eb/tb ORION (16-26) **El.nr. 1255776**

Høyde (mm)	63
Bredde (mm)	44
Lengde (mm)	44
Vekt (g)	252



ORION UNIVERSAL EX-db/eb/tb er konstruert for alle typer armerte og skjermede kabler. Nippelen designet for ekstreme temperaturer fra -40 °C til +100 °C. Sertifisert for bruk i eksplosive atmosfærer (gassgruppe IIC, støvgruppe IIIC, sone 1, 2, 21, 22), oppfyller de strenge internasjonale standarder inkludert ATEX og IECEx.

Bruksområde: Egnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer med gass og støv, for Gruppe II og III, Gassgruppe IIC, Støvgruppe IIIC, ZONE1/ZONE2 og ZONE21/ZONE 22.

Materialer:	Nikkelbelagt messing Tetning: CR (kloropren)
O-ring:	CR (kloropren).
Beskyttelsesgrad:	IP 68 - 5 bar, 30 min og IP 66.
Driftstemperatur:	For CR (kloropren) fra -40 °C til +100 °C.
Merking:	Ex II 2GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db.
Gjengetype:	Metrisk (M) ISO stigning 1,5
Kabeltype:	SWA, SWB, STA, PWA, AWA, Skjermet.