

## Produktdatablad

### Nippel M20x1,5 Ex-db/eb/tb OCTANS (10-16) El.nr. 1255786

|             |    |
|-------------|----|
| Høyde (mm)  | 32 |
| Bredde (mm) | 31 |
| Lengde (mm) | 31 |
| Vekt (g)    | 70 |



E-OCTANS EX-db/eb/tb er den ideelle løsningen for uarmerte kabelapplikasjoner i farlige miljøer. Nippelen designet for temperaturer fra -40 °C til +80 °C. Nippelen er sertifisert for eksplosive atmosfærer iht. flere globale standarder, og tilbyr pålitelighet og sikkerhet for dine sikkerhetskritiske installasjoner.

Briksområde: Utstyr egnet for potensielt eksplosive gass- og støvatmosfærer, for bruk i Gruppe II og III, Gassgruppe IIC, Støvgruppe IIIC, ZONE1/ZONE2, ZONE21/ZONE 22. Merking: Ex II 2GD, med eksempel på merking.

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Materialer:       | Nikkelbelagt messing, rustfritt stål 316L, aluminium. |
| Tetninger:        | CR (kloropren).                                       |
| O-ringer:         | CR (kloropren).                                       |
| Beskyttelsesgrad: | IP 68 - 5 bar, 30 min og IP 66.                       |
| Driftstemperatur: | CR (kloropren) -40 °C til +80 °C.                     |
| Gjengetyper:      | Metrisk (M) ISO stigning 1,5                          |
| Kabeltype:        | Ikke-armert.                                          |