

FDV

FLEX-JZ-CH 5G1,0 mm² Skjerm Halogenfri
El.nr. 1003369

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 11 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 126 |



Kabelen er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov for halogenfritt, samt skjerming for støy f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon i industrielle miljøer, hvor skjerming er en viktig faktor. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, anbefales ikke nedgravd eller utendørs. Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Oppbygning: | Grå ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert, flettet kobbersjerm. |
| Isolasjon indre/ytre: | Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale |
| Dimensjon: | 0,5 mm ² til 6,0 mm ² |
| Antall ledere: | 2 til 25 ledere |
| Jordleder: | fra 3-leder |
| Testspenning: | 3000V |
| Driftsspenning U ₀ /U: | 300/500V |
| Temperatur område: | Fritt forlagt -15 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C |
| Karakteristikk: | Ved brann; flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0472 del 804C/B, IEC 60332-3 og MD405.3, IEC 60332-1. |
| Brannreaksjon: | Etter VDE 0472 part 816-C. IEC 1034-1/1034-2 HD606 og BS7622 del 1 og 2. |
| Leder konstruksjon: | VDE 0295, Klasse 5 |
| Halogenfri: | Ja |