

Produktdatablad

FLEX-JZ-CH 4G25 mm² Skjerm Halogenfri **El.nr. 1003405**

Diameter (mm)	31,6
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	1520



Kabelen er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov for halogenfritt, samt skjerming for støy f.eks. i maskiner, styre- skap og pulten samt ventilasjon i industrielle miljøer, hvor skjerming er en viktig faktor. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, anbefales ikke nedgravd eller utendørs. Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvert, flettet kobbersjerm.
Isolasjon indre/ytte:	Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale
Dimensjon:	0,5 mm ² til 6,0 mm ²
Antall ledere:	2 til 25 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftsspenning U ₀ /U:	300/500V
Temperatur område:	Fritt forlagt -15 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Karakteristikk:	Ved brann; flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0472 del 804C/B, IEC 60332-3 og MD405.3, IEC 60332-1.
Brannreaksjon:	Etter VDE 0472 part 816-C. IEC 1034-1/1034-2 HD606 og BS7622 del 1 og 2.
Leder konstruksjon:	VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri:	Ja