



Teknisk informasjon

Produktspekter	Renova
Produkt eller type komponent	TV/R uttak
Enhetens utseende	Innsats med sentral dekkplate
TV sokkel type	Mellomliggende uttak (passasje)
Fargetone	Sort (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	1
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
TV tilkobling	Hann IEC
FM tilkobling	Hun IEC
Demping	6,5 DB 5...65 MHz 6,5 DB 87,5...108 MHz 6 dB 174...860 MHz
Maximum insertion loss	2,8 dB på 4...450 MHz
Gren demping	10 DB TV-FM 5...68 MHz 20 DB TV-FM 88...108 MHz 34 DB R-R 87,5...108 MHz 34 DB TV-TV 47...860 MHz 25 dB TV-FM 174...860 MHz
Minimum return loss	17 dB 47 MHz
Materiale	PC/ABS
Dybde	15 mm
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	24 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------