



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Totalt antall 18 mm moduler	24

Komplementær

Antall moduler	8 ways N + L + 18mm add-on
Poles configuration for 1 way	1 x 2P
Senteravstand fane	18 mm
Type konnektor	Tann
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
Avstanden mellom måte	18 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
Inkludert utstyr	2 endestykke
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impuls spenning	6 kV
Montasjeplassering	Topp på dobbel terminal
9 mm polbredde	48
Høyde	10 mm
Bredde	410 mm
Dybde	30 mm
Vekt	150 g
Antall pr. sett	Sett á 1
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti9 Acti9 iC60
Kompatibilitet	Add-on arc fault detection device 63 A

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	1,2 cm
Pakke 1 Vekt	41 cm
Package 1 Weight	154 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	5,7 cm
Pakke 2 Bredde	8,7 cm
Pakke 2 Lengde	46,6 cm
Pakke 2 Vekt	820 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	10,6 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer