



## Teknisk spesifikasjon

|                      |                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage:</b>      | Dikt tak, vajer-linmontage, armaturskena, pendelmontage.                                                                                                                      | <b>Lysstyring:</b>            | On/Off alternativt DALI-2.                                                                                                   |
| <b>Tilkobling:</b>   | Montering og tilkobling i enden uten å åpne armaturen. Koblingsmuligheter for 5x2,5mm <sup>2</sup> (7x2,5mm <sup>2</sup> for DALI-versjonen).                                 | <b>Elektriske data:</b>       | 220-240V, 50-60 Hz. Klass I.                                                                                                 |
| <b>Utførelse:</b>    | Armatorkropp av resirkulert stålplate og aluminium.                                                                                                                           | <b>Omgivelses-temperatur:</b> | -20 - +40 °C.                                                                                                                |
| <b>Lysfordeling:</b> | Smal-, medium-, bred- eller ekstra bredstrålende. Hver armatur er utstyrt med doble linser for optimal tilpasning av lysfordelingen. Valg gjøres via DIP-switch på armaturen. | <b>Tillbehør:</b>             | Monteringsplate for Steinel nærværs- og bevegelsessensor. Klips for eksisterende hull. Beskyttelsesgitter (ballbeskyttelse). |
| <b>Lyskilde:</b>     | LED, levetid L 80 100 000 timer. Ra 80. SDCM 3. Effektivitet 162-172 lm/W.                                                                                                    | <b>Drivere:</b>               | Osram, Philips.                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                               | <b>Øvrig:</b>                 | Utskiftbare drivere, optikk og LED.                                                                                          |

| EL nr     | Effekt W | Lysfluks, lm | Kelvin K | Lengde, mm | Lysfordeling | Lysstyring |
|-----------|----------|--------------|----------|------------|--------------|------------|
| 30 594 87 | 41       | 7020         | 4000     | 1147       | 30/60°       | On/Off     |
| 30 594 88 | 41       | 7020         | 4000     | 1147       | 30/60°       | DALI       |
| 30 594 89 | 41       | 7020         | 4000     | 1147       | 80/110°      | On/Off     |
| 30 594 90 | 41       | 7020         | 4000     | 1147       | 80/110°      | DALI       |
| 30 594 91 | 68       | 11020        | 4000     | 1147       | 30/60°       | On/Off     |
| 30 594 92 | 68       | 11020        | 4000     | 1147       | 30/60°       | DALI       |
| 30 594 93 | 68       | 11020        | 4000     | 1147       | 80/110°      | On/Off     |
| 30 594 94 | 68       | 11020        | 4000     | 1147       | 80/110°      | DALI       |
| 30 594 95 | 92       | 15050        | 4000     | 1717       | 30/60°       | On/Off     |
| 30 594 96 | 92       | 15050        | 4000     | 1717       | 30/60°       | DALI       |
| 30 594 97 | 92       | 15050        | 4000     | 1717       | 80/110°      | On/Off     |
| 30 594 98 | 92       | 15050        | 4000     | 1717       | 80/110°      | DALI       |
| 30 594 99 | 119      | 19500        | 4000     | 1717       | 30/60°       | On/Off     |
| 30 595 00 | 119      | 19500        | 4000     | 1717       | 30/60°       | DALI       |
| 30 595 01 | 119      | 19500        | 4000     | 1717       | 80/110°      | On/Off     |
| 30 595 02 | 119      | 19500        | 4000     | 1717       | 80/110°      | DALI       |