

FDV

Nippel M20x1,5 Ex-eb/tb CRUX (9-16)
El.nr. 1255764

Høyde (mm)	32,3
Bredde (mm)	26,5
Lengde (mm)	26,5
Vekt (g)	54



Crux EXE nippel er ideell for både gass- og støvfarlige områder, beregnet for bruk på uarmerte kabler. Nippelen er designet for ekstreme temperaturer fra -40 °C til +130 °C. For installasjon i farlige områder i sone 1 (21) og sone 2 (22) er Crux din beste løsning for pålitelighet og ytelse.

Bruksområde: Utstyr egnet for potensielt eksplosive gass- og støvatmosfærer, for bruk i Gruppe II (Gassgruppe IIC ZONE1/ZONE2) og Gruppe III (Støvgruppe IIIC ZONE21/ZONE 22).

Materiale:	Nikkelbelagt messing, Tetning og O-ring: i halogenfri silikon.
Beskyttelsesgrad:	IP 68 - 5 bar, 30 min og IP 66.
Driftstemperatur:	-60 °C til +130 °C
Merking av utstyr:	Ex II 2GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db.
Gjengetype:	Metrisk (M) ISO stigning 1,5
Kabeltype:	For ikke-armert-, uskjermede- og skjærmede kabler når avsluttet i kapsling.