



ELIT iFlex 3000v2

Fleksibel strømtangadapter mV utgang

Fleksibel strømtangadapter med 4mm tilkobling mot multimeter, 3000AAC

Teknisk beskrivelse

Tre strømområder: 30A, 300A og 3000A.

Utgangsområder: 100mV/A, 10mV/A og 1mV/A

51cm probelengde. Diameter på måleprobe er 15cm .

Overspenningskategori: Måleslange: CAT IV 600V Måleboks: CAT III 600V

Passer på alle elektriske systemer. Stor båndbredde. Indikering av lavt batterinivå. Leveres med 2 stk 1,5V AA batteri og brukerveiledning.

Fordeler:

51cm fleksibel sløyfe. Ø 150mm lysåpning.

Tre måleområder: 30A, 300A og 3000A.

Sikkerhetskategori CAT IV 600V.



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT iFlex 3000v2/ 10300009/ 8010080/ 7070810006953	
I henhold til:	---
Indikering	Analog
Analogt stolpediagram	No
Multi-visning	No
Med bakgrunnsbelysning	No
Valg av måleområde	Manuelt
Gjeldende måleområde AC	0,5 - 3000 Ampére
Strømtype	AC
Virkelig RMS-måling	Yes
Spenningsmåling/AC	No
Spenningsmåling/DC	No
Område for motstandsmåling	No
Temperaturmåling	No
Kapasitetsmåling	No
Frekvensmåling	No
Effektmåling	No
Lekkasjestrømmmåling	No
Harmonisk måling	Yes
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere	No
Tangåpning	170 Millimeter
Versjon som adapter for å koble til multimeter	Yes
Grensesnitt	No

Målekretskategori	CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori	600 Volt
Kontinuitetstest	No
Beskyttelsesklasse IP	IP40