



ELIT MRU-30, IP65 og Jordplatemåler 2-3-4-polt



Robust og allsidig jordplatemåler, for bruk på små til større komplekse anlegg. 20mA teststrøm.

Teknisk beskrivelse

Robust og avansert jordplatemåler, for bruk på små til større komplekse anlegg.

Benytter 3- og 4-polt 62% metode, samt 2-punkt og måling med både 3p+tang og 2-tangsmetode for overgangsmotstand med >20mA teststrøm.

I tillegg Wenners-metode(jordresistivitet), kontinuitetsmåling med 200mA og indikering av lekkasjestrøm når C-3 tang er tilkoblet.

Leveres komplett i bæreseske med oppladbart batteri.

IP65 - ingen inntrengning fra støv eller vann ved sprut fra alle kanter.

USB tilkobling mot PC - programvare inkludert

Følgende standard tilbehør:

1stk 50 meter gul ledning på trommel med sveiv og direktekobling mot spyd

1stk 25 meter rød ledning på trommel med sveiv og direktekobling mot spyd

2stk jordpyd 30cm

1stk sort krokodilleklemme

1stk 2,2 meter sort måleledning

1stk 2,2 meter rød måleledning

1stk rød målespiss

1stk L10 bæreseske for tilbehør og instrument

1stk M9 bæreseske for kun instrument

1stk Z7 lader 230V

1stk USB kabel



Fordeler:

Leveres komplett i bæreseske med 25m og 50m ledninger

2-polt måling mot E-verksjord eller annen kjent referanse

3- og 4-polt måling med 2 hjelpespyd på frittstående jordingssystem

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT MRU-30, IP65 og 20mA/ 10190005/ 8002409/ 7070811207083	
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Internminne	Yes
Skrivertilkobling	No
Integrert skriver	No
Grenseverdiindikering	No
Lavmotstandsmåling	Yes
Selektiv jordingmåling	Yes
Jordsløyfemåling	No
Spesifikk jordingmåling	Yes
Måling av lekkasjestrøm med adapter	Yes
Grensesnitt	Yes
Bluetooth-grensesnitt	No
Datalogger	Yes
Test-spenning	25 - 50 Volt
Test-strøm	0 - 0,02 Ampère
Test-frekvens	125 - 150 Hertz
Beskyttelsesklasse IP	IP65