

ELIT AS

Jordingstester - EC002078

**ELIT MRU-30, IP65 og 20mA****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Robust og avansert jordplatemåler, for bruk på små til større komplekse anlegg.

Benytter 3- og 4-polt 62% metode, samt 2-punkt og måling med både 3p+tang og 2-tangsmetode for overgangsmotstand med >20mA teststrøm.

I tillegg Wenners-metode(jordresistivitet), kontinuitetsmåling med 200mA og indikering av lekkasjestrøm når C-3 tang er tilkoblet.

Leveres komplett i bæreseske med oppladbart batteri.

IP65 - ingen inntrengning fra støv eller vann ved sprut fra alle kanter.

USB tilkobling mot PC - programvare inkludert

Følgende standard tilbehør:

1stk 50 meter gul ledning på trommel med sveiv og direktekobling mot spyd

1stk 25 meter rød ledning på trommel med sveiv og direktekobling mot spyd

2stk jordpyd 30cm

1stk sort krokodilleklemme

1stk 2,2 meter sort måleledning

1stk 2,2 meter rød måleledning

1stk rød målespiss

1stk L10 bæreseske for tilbehør og instrument

1stk M9 bæreseske for kun instrument

1stk Z7 lader 230V

1stk USB kabel

**El.nummer:** 8002409

**Art.nummer:** 101 900 05

**GTIN nummer:** 7070811207083

**Dimensjon:** 200 x 150 x 74mm

**Materialet:** Støpt plastmateriale

**Overflatebehandling:** Dobbeltstøpt

**Øvrige opplysninger:** Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

Jordingstester - EC002078

ELIT MRU-30, IP65 og 20mA

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

**Ettersyn/kontroll**

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Årlig kontroll anbefales.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

**Fuktbestandighet**

IP65

**Renholdsvennlighet**

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

**Øvrige opplysninger**

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

[www.elit.no](http://www.elit.no)

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

Jordingstester - EC002078

ELIT MRU-30, IP65 og 20mA

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | ELIT AS                                                          |
| <b>Postadresse</b>         | Ulvedalsvegen 2                                                  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2030 Nannestad                                                   |
| <b>Telefon</b>             | TLF: 63 93 88 80                                                 |
| <b>E-post</b>              | E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>                     |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)