



TG550A

Trådløs røykvarsler komfort Q-label, IR alarmstopp radio interlink, 10-års lithium batteri

EU-sertifiseringsmerket "Q" setter høykvalitetskriterier for den nødvendige verifiseringsprosessen av røykvarslere som går utover standardnormene.

Radorøykvarslere med liten størrelse og attraktivt design iht EN 14604, og med Q tilleggssertifisering iht økte testkravene basert på vfdb-retningslinjene 14-01 "Association for Promotion of German Fire Protection" (vfdb). Til anvendelse i bolig, hytte, leilighet, samt bobiler, campingvogner og campingbiler. Installasjon som en enkelt enhet, eller som et radionettverk med inntil maks 40 detektorer mulig med ekstra aktivering av en hvilken som helst detektor i radionettet som en repeater for å øke rekkevidden. Patentert alarmstopp gjennom en hvilken som helst produsentuavhengig IR-fjernkontroll, ved å trykke på detektorknappen eller valgfritt via radionettverk med en TG558B radiotrykksignaleringsknapp Alarmstopp. Manuell alarm mulig ved å integrere en trådløs trykksignaleringsknapp TG558A. Valgfri styring av eksterne signaler eller perifere enheter mulig ved hjelp av RXA005X relékontakt.

Produktstandard

Godkjenning	EN 14 604: 2005
Q-label	KRIWAN, VdS
Antall homologering til standard EC	0333-CPR-292066

Gjenvinning

Europeisk direktiv WEEE	retur til gjenvinningsstasjon eller grossist
-------------------------	--

Sikkerhet

IP-klasse	IP32
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-10 – 65 °C
------------------	-------------

Batteri

Autonomi	10 års ikke-utskiftbart litiumbatteri
Batteri-spenning	6 V
Svak batteri advarsel	Ja

Funksjoner

Stand-alone	Ja
Eller i nettverk, radio-interlink, inntil:	40 stk
Lydstyrke på summer	85 dB
Overvåkningsmetode	optisk

Dekning

Overvåkningsområde	50 m²
--------------------	-------

Kommunikasjon

Trådløs, radio-interlink	Ja
Valgfri samtrafikk via radio-link	Nei
Standard samtrafikk via radio-link	Ja
Repeater mulighet via radio-link	Ja

Montasje

Montasjemåte	Skrudd
Lokasjon	Tak/ høyeste pkt
Type rom	Se monteringsanvisning

Dimensjoner

Mål, diameter-høyde (LxBxH)	116x49 mm
-----------------------------	-----------