



## Røyk-/ varmevarsler komfort, Q-label, radio interlink, 10-års lithium batteri

EU-sertifiseringsmerket "Q" setter høykvalitetskriterier for den nødvendige verifiseringsprosessen av røykvarslere som går utover standardnormene.

Q-sertifisering basert på vfdb-retningslinjer 14-01 (Association for the Promotion of German Fire Protection).

Essensielle kriterier er 10 års batterilevetid ved bruk av innebygd batteri, høy grad av sikkerhet mot feil og falske alarmer som følge av økte testkriterier mot inntrenging av fremmedlegemer og økt beskyttelse mot fuktig varme, oksidasjon og EMC, samt bedre termisk sykling, teknisk forbedret funksjonskontroll og automatisk forurensningskompensasjon.

TG551A

### Produktstandard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Godkjenning | EN 14 604: 2005 |
|-------------|-----------------|

### Arkitektur

|              |        |
|--------------|--------|
| Montasjemåte | Skrudd |
|--------------|--------|

### Funksjoner

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Virksom type      | stand alone       |
| Innebygget summer | ja, 85 dB til 3 m |

### Connectivity

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Standard nettverkstilkobling via kabel | nei |
| Valgfri samtrafikk via radio           | nei |
| Standard samtrafikk via radio          | ja  |

### Volt

|                  |       |
|------------------|-------|
| Inngangsspenning | ~ 6 V |
|------------------|-------|

### Mål

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Overvåkningsområde | 50 m <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------|

### Batteri

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Autonomi              | 10 års ikke-utskiftbart litumbatteri |
| Svak batteri advarsel | ja                                   |

### Dimensjoner

|             |           |
|-------------|-----------|
| Mål (LxBxH) | 116x49 mm |
|-------------|-----------|

### Levering

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Oppladbart batteri backup inkludert | nei |
|-------------------------------------|-----|

### Utstyr

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Antall tilkoblinger for sensorer   | 40    |
| Frittstående stående~~POS=HEADCOMP | nei   |
| VDS akseptert                      | nei   |
| Kobles sammen                      | ja    |
| Lydstryke på summer                | 85 dB |

#### Standard

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Antall homologering til standard EC | 0333-CPR-292074                              |
| Q-Label sertifisering               | ja                                           |
| Europeisk direktiv WEEE             | retur til gjenvinningsstasjon eller grossist |

#### Sikkerhet

|           |      |
|-----------|------|
| IP-klasse | IP22 |
|-----------|------|

#### Bruksforhold

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Driftstemperatur | -10 65 °C |
|------------------|-----------|