



ELIT LDM50

Laser avstandsmåler 0-52 meter

Målingens nøyaktighet: $\pm 1.5\text{mm}$ - Areal- og volumkalkulasjoner - Indirekte måling ved pytagoras

Teknisk beskrivelse

Område: 0,05 til 50 meter.
Målenøyaktighet opp til 10m: $\pm 1,5\text{mm}$
Måleenheter: m, in, ft
Laserklasse: Klasse II
Lasertype: 635nm, $<1\text{mW}$
Areal og Volum kalkulering: Ja
Indirekte måling ved bruk av Pythagoras: Ja
Addisjon og subtrahering: Ja
Kontinuerlig måling: Ja
Min og maks distanse tracking: Ja
Display belysning og multi-linje display: Ja
Lydindikering: Ja
Støvsikker og sprutsikker: IP 54
Minne: 20
Keyboard type: Supermyk (lang levetid)
Brukstemperatur: Fra 0 til $+40\text{gr.C}$
Lagringstemperatur: -10 til $+60\text{gr.C}$
Batteri levetid: Opp til 4000 målinger
Batterier: Type AAA, 2stk 1,5V
Auto laser avslåing: Etter 0,5 min
Auto instrument avslåing: Etter 3 min
Dimensjon: 115x48x28mm
Vekt: 135g



Fordeler:

Areal- og volumkalkulasjoner.
Indirekte måling ved bruk av pytagoras.
Addisjon og subtraksjon av lengder.

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT LDM50/ 10100000/ 8051018/ 7070810009770
I henhold til:	---
Lengde på signalavstand	50 Meter
Laserklasse	Klasse 2
Datalogger	Yes
Grensesnitt	No
Med fjernkontroll	Yes
Synlig signalavstand	Yes
Roterende signallrute	No
Batteritype	Andre
Kapslingsfarge	Blå
Beskyttelsesklasse IP	IP54
Bredde	58 Millimeter
Høyde	28 Millimeter
Lengde	115 Millimeter
Vekt	135 Kilogram