



Teknisk informasjon

Serie	Robust
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate
Antall uttak	2
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Deksel	Without shutter
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med skruer
Innbyggingsdybde	22 mm
Høyde	151 mm
Bredde	110 mm
Dybde	16 mm

Miljø

Standarder	SS 4280834 SFS 5610 IEC 60884-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]SEMKO
IP-grad	IP20
Ik beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	3,800 cm
Pakke 1 Vekt	12,000 cm
Package 1 Weight	128,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer