



ELIT

Tetning ø200/110-160



Presstetning for kjerneboret hull med diameter ø200mm og 110-160mm rør.

Teknisk beskrivelse

Presstetning for kjerneboret hull eller veggbrakett. Laget i EPD gummi med rustfri flenser. Tetningen monteres enkelt inn i hullet og gummilammeller fjernes i tetningen i henhold til diameter på kabel som skal igjennom. Dras til med momentnøkkel i henhold til medfølgende monteringsanvisning. Produktet gir en vann- og gasstett gjennomføring som også hindrer skadedyr i å komme seg inn i bygning.

Fordeler:

Rask og enkel å montere også der kabler allerede er ført igjennom
Gir vann- og gasstett gjennomføring og hindrer tilgang for skadedyr
Segmentert løsning som gir enkel tilpassing til kabel diameter.



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT HSD200-SSG110-160V2A/EPD/ 60200003/ 1240332/ 7070810003945
I henhold til:	---
Modell / utførelse	Lukket
Kabelinngang	Rund
Antall kabler	0 - 1
For kabel diameter fra/til	110 - 162 Millimeter
Borings diameter	200 Millimeter
Total lengde	80 Millimeter
Med strekkavlastning	No
Krympeteknikk	No
Vinklet utførelse	No
Materiale	Rustfritt stål
Materialkvalitet	EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	No
Farge	Svart
Gasstett	Yes
Brann sikker	No
Vann tett	Yes