



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX400...630 new generation
Kortnavn utstyr	BSCM MBSL/ULP
Produkt eller type komponent	Kommunikasjonsmodul
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	ComPacT new generation NSX100 ComPacT new generation NSX160 ComPacT new generation NSX250 ComPacT new generation NSX400 ComPacT new generation NSX630
Modulfunksjon	Styring av effektbryter Få bryterstatus Gateway for Modbus-SL connected devices

Komplementær

Type kommunikasjonsnettverk	Modbus, Modbus Serial line slave9.6...38.4 kbauds
Monteringsmetode	Med klips
Nøyaktighets klasse	Klasse 2 strømforsyning
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyningsspenning	24 V DC +/- 10 %
Strømforbruk	40 mA 24 V DC rom temperatur
Strømforbruk i W	0,96 W
Tilkoblinger	Plugg-inn tilkobling
Produktsertifikater	UL
Standarder	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
Høyde	34 mm
Bredde	28 mm
Dybde	30 mm
Vekt	14 g

Miljø

Relativ fuktighet	5...85 % på 55 °C uten kondens
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Forurensningsgrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	6 cm
Pakke 1 Vekt	4,5 cm

Package 1 Weight	33,5 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	90
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,93 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	1440
Pakke 3 Høyde	130 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	71,428 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------