

TFXP 1kV



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Dobbeltisolert kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon
Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner.

Oppbygging	
Leder	Flertrådet aluminium
Isolasjon	PEX (tverrbundet Polyetylen). UV bestandig
Båndering	Plastbånd
Indre kappe	PE
Kappe	PVC
Farge	Grønn
Merking	Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Trommel (T)

ELpex

Jordkabel med aluminiumsleder

Max ledertemperatur:	90°C
Driftsspenning U ₀ /U:	0,6/1kV
Cenelec betegnelse:	N1XEV-AS(AR)

Normer

Konstruksjon:	HD 603-5M
Flammehekkende:	EN 50575:2014 + A1:2016
CPR klasse:	Eca

Sertifiseringer



Tverrsnitt mm ² *)	Leder type **)	Ytre diam. ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Brann-energi MJ/km	Lev. lengde / lev. form	Art. Nr.	GTIN nr.	EL Nr.	DoP Nr.
4G 25	AFR	25	580	9910	T500	20075007	4741532900340	1017188	1004224
4G 50	AFV	29	900	13140	T500	20074982	4741532900388	1017190	1004224
4G 95	AFV	37	1570	19850	T500	20074983	4741532900425	1017192	1004224
4G150	AFV	44	2320	27580	T500	20074984	4741532900456	1017194	1004224
4G 240	AFV	54	3700	41180	T500	20074985	4741532900470	1017196	1004224
4G300	AFV	59	4457		T400	20439625	4741532900494	1017189	1004224

*) G= En av lederne er Gul/Grønn jordleder.

**) AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.

www.draka.no

Draka Norsk Kabel AS
+47 32 24 90 00

Vi reserverer oss mot forandringer som følge av løpende produktutvikling og/eller eventuelle norm endringer