

PRODUKTDATABLAD

SF FLAT RD SEN 330 P 19W CPS

SURFACE FLAT ROUND SENSOR | Allsidig rund vegg- og takarmatur med integrert sensor



Bruksområder

- Direkte erstatning for overflatearmaturer med integrerte CFLni-lyskilder
- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer

Produktfordeler

- Flere innstillinger for sensorrekkevidde, dagslysdeteksjon, holdetid og DIM-nivå /-periode med DIP-brytere
- Trådløs (radiofrekvens) kommunikasjon med andre sensorarmaturer i en avstand på opptil 15 m
- Tildeling av opptil 15 grupper og interaksjon på tvers av grupper (leder/følger eller svermfunksjon)
- Enkel oppgradering av lyskilde, driver og sensor (EVERLOOP-design)
- Svært allsidig på grunn av valgbare CCT og krafttrinn (Multi Color / Multi Lumen) på driveren
- Innendørs armatur med høy lyseffekt opp til 140 lm/W
- Høy fargekonsistens med SDCM 3
- Verktøyfri elektrisk tilkobling med pluggkontakter
- Svært homogent lys med en liten bakgrunnsbelysningseffekt
- For komfortabel konfigurasjon kan sensoren fjernes fra armatur
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Høyfrekvenssensor for dagslys- og bevegelsesdeteksjon, korridor- og grupperingsfunksjon
- Type beskyttelse: IP54 (vegg og tak)
- Slagfasthet: IK08
- Levetid (L80/B10): 100 000 t (ved 25 °C), (L90/B10): 50 000 t (ved 25 °C)
- Polykarbonat (PC) hus, PC-diffusor
- Omgivelsestemperatur ved bruk: -20...+45 °C
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C

- 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm²
- Mulighet for gjennomføring av kabel
- Kun til innendørsbruk, ikke egnet for utendørsbruk

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	19 W / 12 W ¹⁾
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	85,000 mA
Startstrøm	13 A
Startsstrøm tid T _{h50}	112 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	57
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	46
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	73
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver

1) For mulige alternativer, se bildet for lumen/strømtabell


Fotometriske filer

Lysstrøm	2660 lm / 1660 lm ¹⁾
Lysutbytte	140 lm/W / 138 lm/W ¹⁾
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °


1) For mulige alternativer, se bildet for lumen/strømtabell




SF FLAT RD SEN 330 P 19W
3000K 2490lm



SF FLAT RD SEN 330 P 19W
4000K 2660lm




SF FLAT RD SEN 330 P 19W
4000K 2660lm



SF FLAT RD SEN 330 P 19W
3000K 2490lm

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	330,00 mm
Høyde	65,00 mm
Produktvekt	1405,00 g



SF FLAT RD 330 19W CPS

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal
Beskyttelses type	IP54
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Indoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	450 mA
ECG - Utgangsripplestrøm	< 5 %

SENSOR

Sensor type	Bevegelse / Lys
Sensorteknologi	Mikrobølge
Sensorens deteksjonsvinkel	120 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	5 s...20 min
Bevegelsessensorens rekkevidde	3...7 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	15...150 lx

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Tilleggsfunksjon	EVERLOOP / MULTI SELECT

VALGFRI TILBEHØR




Produktbilde	Produktnavn	EAN
	LISOEV 330 R 19W 830 840 SF FLAT	4099854312212
	SF FLAT 330 ROUND FRAME SI	4099854292934
	DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL	4099854292859
	SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER	4099854292897

Utstyr/tilbehør

- EVERLOOP- armatur: oppgraderinger og utskiftninger tilgjengelig
- Dekorativ sølvramme tilgjengelig separat

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction	UI Surface Flat
	User Instruction	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Legal information	LISO Insert SF FLAT
	Legal information	Legal Insert SF FLAT
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Certificates	ENEC SF FLAT
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES file (IES)	SF FLAT RD SEN 330 P 19W 3000K 2490lm



Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.