


PRODUKTDATABLAD

SF FLAT SQ DALI 500 P 27W CS

SURFACE FLAT SQUARE DALI | Allsidig firkantet vegg- og takarmatur med DALI-2 teknologi



Bruksområder

- Direkte erstatning for overflatearmaturer med integrerte CFLni-lyskilder
- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer

Produktfordeler

- Enkel oppgradering av lyskilde, driver og sensor (EVERLOOP-design)
- Egnet armatur for VIVARES og andre DALI-2 lysstyringssystemer
- Svært allsidig på grunn av valgbar CCT (Multi Color) på driveren
- Innendørs armatur med høy lyseffekt opp til 140 lm/W
- Høy fargekonsistens med SDCM 3
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- Svært homogent lys med en liten bakgrunnsbelysningseffekt
- Ytterligere service som energiovervåking og fjernvedlikehold er mulig med DALI versjoner
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- IoT-klar armatur med DALI-2-teknologi
- Egnet for sentrale batterinødstallasjoner iht. til EN 60598-2-22
- Type beskyttelse: IP54 (vegg og tak)
- Slagfasthet: IK08
- Levetid (L80/B10): 100 000 t (ved 25 °C), (L90/B10): 50 000 t (ved 25 °C)
- Polykarbonat (PC) hus, PC-diffusor
- Omgivelsestemperatur ved bruk: -20...+45 °C
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C
- 5-polet rekkeklemme, kabeltverrsnitt opptil 5 x 2,5 mm²

- Mulighet for gjennomføring av kabel
- Kun til innendørsbruk, ikke egnet for utendørsbruk

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	27,00 W ¹⁾
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	120,000 mA
Startstrøm	17.8 A
Startsstrøm tid T _{h50}	200 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	11
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	10
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	16
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver

1) For mulige alternativer, se bildet for lumen/strømtabell


Fotometriske filer

Lysstrøm	3780 lm ¹⁾
Lysutbytte	140 lm/W ¹⁾
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °


1) For mulige alternativer, se bildet for lumen/strømtabell




SF FLAT SQ DALI 500 P 27W
3000K 3600lm



SF FLAT SQ DALI 500 P 27W
4000K 3780lm




SF FLAT SQ DALI 500 P 27W
4000K 3780lm



SF FLAT SQ DALI 500 P 27W
3000K 3600lm

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	500,00 mm
Bredde	500,00 mm
Høyde	71,00 mm
Produktvekt	3727,00 g



SF FLAT SQ 500/SEN/DALI CPS

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
-----------------------------	--------

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Type tilkobling	Terminal uten skruer, 5-Polet (L, N, PE, DA+, DA-)
Beskyttelses type	IP54
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Indoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	650 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	< 5 %

NØDBELYSNING

Watt i nøddriftsmodus	5,5 W
Lysmengde i nøddriftsmodus	510 lm

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Tilleggsfunksjon	EVERLOOP / MULTI SELECT

VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	LISOEV 500 SQ 27W 830 840 SF FLAT	4099854312274
	SF FLAT 500 SQUARE FRAME SI	4099854292958
	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	4062172061889

Utstyr/tilbehør

- EVERLOOP- armatur: oppgraderinger og utskiftninger tilgjengelig
- Dekorativ sølvramme tilgjengelig separat

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction	UI Surface Flat
	Legal information	LISO Insert SF FLAT
	Legal information	Legal Insert SF FLAT
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration SF FLAT DALI
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration SF FLAT DALI
	Certificates	ENEC SF FLAT
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES file (IES)	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 3000K 3600lm
	IES file (IES)	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 4000K 3780lm
	LDT file (Eulumdat)	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 3000K 3600lm

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	LDT file (Eulumdat)	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 4000K 3780lm
	UGR file (UGR table)	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 3000K 3600lm
	UGR file (UGR table)	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 4000K 3780lm
	LDC typ cone	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 3000K 3600lm
	LDC typ cone	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 4000K 3780lm
	LDC typ polar	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 3000K 3600lm
	LDC typ polar	SF FLAT SQ DALI 500 P 27W 4000K 3780lm
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM_Revit_3D	Surface Flat
	CAD_STEP_3D	SF FLAT SQ 500

LOGISTIKK INFORMASJON


Produktkode	Fopaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854292798	Folding box 1	77 mm x 507 mm x 507 mm	3899.00 g	19.79 dm ³
4099854292804	Shipping box 4	520 mm x 327 mm x 530 mm	16446.00 g	90.12 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON





SP FLAT	DRIVER	CCT	W	lm	lm/W	EM 10	EM 10	EM 10	EM 10
SP FLAT 500	LED 100 00000	4000K	18	3780	210	-	-	-	-
SP FLAT 500	P40 0000000000000000	3000K	18	3600	200	-	-	-	-
SP FLAT 500	LED 100 00000	4000K	18	3780	210	-	-	-	-
SP FLAT 500	P40 0000000000000000	3000K	18	3600	200	-	-	-	-
SP FLAT 500	LED 100 00000	4000K	27	5780	213	5.2	510	90	90
SP FLAT 500	P40 0000000000000000	3000K	27	5400	200	5.2	500	90	90





www.ledvance.com/everloop-replacement



Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.