




LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

LISOEV 330 R 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Oppgraderbar eller erstattbar lyskilde



Bruksområder

- Passer for SURFACE FLAT 19 W / 27 W

Produktfordeler

- 3000 K og 4000 K LED integrert
- Innendørs bruk med høy lyseffekt på opptil 140 lm/W
- Høy fargekonsistens med SDCM 3
- Verktøyfri elektrisk tilkobling med pluggkontakter
- Svært homogent lys med en liten bakgrunnsbelysningseffekt
- Forberedt for SURFACE FLAT SENOSR-integrasjon
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Beskyttelsestype: IP20
- Polykarbonat (PC) hus, PC-diffusor
- Levetid (L80/B10): 100 000 t (ved 25 °C), (L90/B10): 50 000 t (ved 25 °C)
- Slagfasthet: IK08
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C
- Kun til innendørsbruk, ikke egnet for utendørsbruk


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	16 W
Nominell spenning	30...40 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	450 mA

Fotometriske filer


Lysstrøm	2660 lm
Lysutbytte	140 lm/W
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	3 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °




LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT
2660lm



LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT
2490lm




LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT
2660lm

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	330,00 mm
----------	-----------

Høyde	53,00 mm
Produktvekt	882,00 g



LISOEV 330R 19W 830 840 SF
FLAT

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polycarbonate (PC)

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	50000 h

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Tilleggsfunksjon	EVERLOOP / MULTI SELECT

Utstyr/tilbehør

- Tilkoblingsledning for direkte installasjon integrert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction	UI LISOEV SF FLAT
	Legal information	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Legal information	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration SF FLAT
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration SF FLAT

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES file (IES)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	IES file (IES)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	LDT file (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	LDT file (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	UGR file (UGR table)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	UGR file (UGR table)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	LDC typ cone	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	LDC typ cone	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	LDC typ polar	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	LDC typ polar	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854312212	Folding box 1	57 mm x 336 mm x 336 mm	1078.00 g	6.44 dm ³
4099854312229	Shipping box 6	355 mm x 353 mm x 358 mm	7129.00 g	44.86 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

