


PRODUKTDATABLAD

DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Utskiftbar driver



Bruksområder

- Passer for BULKHEAD ROUND

Produktfordeler

- Passer for 3000 K og 4000 K armaturer og Multi Lumen funksjon

Produktfunksjoner

- Beskyttelsestype: IP20
- UV-stabilisert polkarbonat (PC) deksel, PC-diffusor


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	58 mA
Startstrøm	3.38 A
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	II

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	79,00 mm
Bredde	45,00 mm
Høyde	25,00 mm
Produktvekt	48,00 g



DRIVER DS-P

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Materiale	Plast
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
----------------------	--------

FORKOBLING

Utgangsstrøm	350 mA / 300 mA / 250 mA / 200 mA
ECG levetid	70000 h

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
------------	-----------------------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Tilleggsfunksjon	EVERLOOP

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction	DR DS-P- BLKH
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Legal information	DR D BLKH
	Declarations of conformity	DR DS-P
	Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-P

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854286834	Folding box 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	56.00 g	0.14 dm³
4099854286841	Shipping box 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	9598.00 g	27.23 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.