

ELIT AS

Multimeter - EC000069

ELIT WN65, CAT IV 600V

1. PRODUKTBEKRIVELSE

ELIT WN65 er et meget robust multimeter ment for den som stiller høye krav til responstid, presisjon og funksjonalitet. Høy sikkerhetskategori CAT IV 600 og stort måleområde gir mulighet for bruk i alle deler av den elektriske installasjonene, fra traforommet til internt i elektrisk utstyr på komponentnivå.

Dobbelt display som oppdateres 5 ganger per sekund gir korrekte verdier umiddelbart og mulighet for å se to parametre samtidig.

Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkesspenning(indusert) ved måling.

LPF - Lavpassfilter for bl.a. å filtrere bort overharmoniske spenninger f.eks. ved måling på frekvensomformere.

AC+DC - Gjør det mulig å måle både AC og DC komponenten på ett signal samtidig.

MAX/MIN - Holder høyeste og laveste målte verdi i sekundærdisplayet (begge vises etter tur) samtidig som momentanverdi vises i hoveddisplayet.

REL - Nuller ut målt verdi, til f.eks. å sammenligne to verdier eller for å nulle ut motstand i måleledninger ved lave motstandsverdier.

PEAK - Holder toppverdien på sinuskurven i displayet

Lys - Automatisk lys i display i mørke omgivelser. Ledlys i bakkant av instrument for å lyse opp måleobjektet.

El.nummer: 8011302
Art.nummer: 102 500 21
GTIN nummer: 7070811209421
Dimensjon: 200x90x60mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbeltstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen


ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Multimeter - EC000069

ELIT WN65, CAT IV 600V

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP65

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Multimeter - EC000069

ELIT WN65, CAT IV 600V

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no