

FDV - AF30-30-00-11 60VAC 20-60VDC

AF30-30-00-11 60VAC 20-60VDC



Produktinformasjon

Elnr:	4117557
ABB identnr:	1SBL277001R1100
Varenavn:	AF30-30-00-11 60VAC 20-60VDC
Varebetegnelse:	AF30-30-00-11
EAN:	3471523111219
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Kontakter AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med både AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsområde. Dette gir en pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert på DC sploeteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstår spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke nødvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz på hovedpoler. 3-polede kontakter. AF30 : 50A AC1 m/10mm kabel, 32A AC3, 15kW (400V). Dimensjoner AF26-AF38: HxBxD=86x45x80,5mm.

Teknisk info

Standard:	IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	