

FDV - Kontaktor B 6-30-10

Kontaktor B 6-30-10



Produktinformasjon

Elnr:	4184000
ABB identnr:	GJL1211001R8100
Varenavn:	Kontaktor B 6-30-10
Varebetegnelse:	B6-30-10-80
EAN:	4013614150647
Forpakning:	10
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	B6 og B7 minikontakter er kompakte 3 eller 4-polet kontakter med 0stk (B6/B7-40) eller 1stk (B6/B7-30) hjelpekontakt med skrue-, flatstift- eller pinnetil kobling. De er godt egnet for bruksområder hvor pålitelighet og plassbehov er essensielt. Minikontakter brukes i boligbygg, næringsbygg og industrielle applikasjoner for styring av en- eller trefaselaster eller kobling av styresignaler. Ytterligere funksjoner er den stille spolen, en bryterposisjonsindikasjon og den integrerte muligheten for skinne- eller veggmontering. B6 og B7 har AC styrespenning. BC6 og BC7 er tilsvarende kontakter med DC styrespenning. Reverseringsvendere VB7 består av to sammenbygde kontakter enten uten eller med intergrert mekanisk forrigling. Hjelpereleer i minikontaktorutførelse kommer i hhv. K (AC spole) og KC (DC spole) B6/BC6 (Ie ved 230V/400V 40°C AC1=16A , AC3=9A, 2,2kW ved 230V/4kW ved 400V) B7/BC7 (Ie ved 230V/400V 40°C AC1=20A, AC3=12A, 3kW ved 230V/5,5kW ved 400V) K(KC (Ie ved AC15=4/4/3A (24/240/400V), DC13=1,5/0,04A (24/250V) Ue= 12-240V DC, 12-500V AC) B6/BC6/B7/BC7/K/KC med skrutilkobling. Dimensjoner: HxBxD=45x47,5x46,5mm VB6/VB7 med skrutilkobling. Dimensjoner: HxBxD=45x96,5x46,5mm

Teknisk info

Standard:	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	