

FDV - OVR T1-T2 N1 12.5-440S P QS

OVR T1-T2 N1 12.5-440S P QS



Produktinformasjon

Elnr:	1623924
ABB identnr:	2CTB815710R4400
Varenavn:	OVR T1-T2 N1 12.5-440S P QS
Varebetegnelse:	OVR T1-T2 N1 12.5-440s P QS
EAN:	3660308525147
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Overspenningsvern, Type 1+2 QS Funksjon: Type 1 og Type 1+2 overspenningsvern er lynavledere. De kan avlede høy energi fra et direkte nedslag. Bruksområdet: Installasjoner som er utsatt for direkte lynnedslag (f.eks. bygninger som har montert ekstern lynavleder, eller der tilførsel kommer som luftstrek). Type 1 må installeres ved inngangen til installasjonen (hovedtavle eventuelt ved målerplasseringen). ABB Type Type 1+2 QS overspenningsvern er testet med strømpuls 10/350. I tillegg er Type 1+2 overspenningsvern også testet med strømpuls 8/20 for å garantere mot overspenninger med lav energi, generert av indirekte nedslag og transienter. ABB Type 1+2 overspenningsvern har et bedre rest spenningsnivå (Up) enn Type 1 overspenningsvern, noe som gjør den egnet til beskyttelse av elektrisk og elektronisk utstyr montert innenfor beskyttelsesavstanden (opp til 30 meter). Type 1 Nøytral overspenningsvern er for TN-nettverk i kombinasjon med fase overspenningsvern Type 1 eller Type 1+2. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11 Teknologi: Gnistgap/Varistor 10/350 strømpuls for Type 1, 10/350 & 8/20 for Type 1+2

Teknisk info

Standard:	IEC 61643-11 / EN 61643-11
ETIM:	EC001457 - Kombiavleder for strømforsyning
Vedlikehold:	