

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Bat 80cm Post

ENDURA STYLE BAT | Veggarmatur og pullerter med indirekte belysning



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger

Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktfunksjoner

- Lyssterke og funksjonelle LED armaturer for utendørs bruk
- Aluminiumsdeksel
- Kapslingsgrad: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	9,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	69,000 mA
Startstrøm	3.45 A
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	55
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	55
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	88
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysstrøm	580 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	1000 lm
Lysutbytte	65 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	≤ 1 %
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	200,00 mm
Bredde	177,00 mm
Høyde	800,00 mm
Produktvekt	2297,00 g

ENDURA STYLE BAT 80CM DG

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Jording
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type nødlysdrift	Ikke vedlikeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Lysmengde i nøddriftsmodus	-

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begrenset overflatetemperatur	Nei
-------------------------------	-----

Utstyr/tilbehør

– Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction	ENDURA STYLE
	Declarations of conformity	ENDURA STYLE BAT
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075564107	Folding box 1	212 mm x 187 mm x 822 mm	3205.00 g	32.59 dm³
4058075564114	Shipping box 2	840 mm x 390 mm x 240 mm	7550.00 g	78.62 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.