


FDV - JORDINGSKLEMME ZK206G 1,5-25MM2, 63A

JORDINGSKLEMME ZK206G 1,5-25MM2, 63A



Produktinformasjon

Elnr:	2437755
ABB identnr:	2CPX062762R9999
Varenavn:	JORDINGSKLEMME ZK206G 1,5-25MM2, 63A
Varebetegnelse:	ZK206G
EAN:	4011617627623
Forpakning:	1
Enhet:	PAKKE
Teknisk beskrivelse:	Jordingsklemmen ZK206G er produsert av termoplastikk materiale, og fargen er grønn med innstikksklemme 20 stk. x 1,5-4mm ² og skrutilkobling 6 stk. 25mm ² . Klemmene er godkjent for følgende type kabler: 1, Helkjerne kabel, 2, Grovtrådet kabel med endehylse, 3, Fler trådet kabel med endehylse. Klemmene er ikke godkjent for fler trådet kabel uten endehylse. Enkel merking av terminalene (DIN VDE 0603 del 1) ved hjelp av forhåndstrykte, selvklebende tallremser. Merkestrømmen er In=63A, og merkespenningen er Ue=400VAC, 50/60Hz. I samsvar med gjeldene tekniske krav IEC 60364-4-41, DIN VDE 0100 Part 410 (beskyttelse mot elektrisk støt) Beskyttelsesgraden er IP20. Maks omgivelsestemperatur er +40C, og minimum omgivelsestemperatur er -5C. Trykkbelastning med skrutrekker i innstikksklemme, maks 30Nm, Tiltrekningsmoment skruetilkobling (PZ2), maks 2Nm. Avisoleringslengde på Cu-kabelen er 12mm. Størrelse på klemmen: Høyden er 32mm, Bredden er 115mm, Dybde/Lengde er 31mm. Klemmene monteres enkelt på montasjebrauene uten hjelp av verktøy, og de passer til alle ABB Striebel & John sine skap og Mistral sine kapslinger.

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000446 - Innstikksklemme
Vedlikehold:	Ikke krav om vedlikehold