

FDV - AF38Z-40-00, 24-60VAC/20-60VDC

AF38Z-40-00, 24-60VAC/20-60VDC



Produktinformasjon

Elnr:	4117744
ABB identnr:	1SBL296201R2100
Varenavn:	AF38Z-40-00, 24-60VAC/20-60VDC
Varebetegnelse:	AF38Z-40-00-21
EAN:	3471523116115
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Kontaktorer AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med både AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsområde. Dette gir en pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstår spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke nødvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz på hovedpoler. 4-polede kontaktorer. Disse kan leveres i hhv. 4NO eller 2NO+2NC hovedpoler. AF38 : 55A AC1 m/16mm ² kabel. Dimensjoner AF26-AF38: HxBxD=86x45x95,5mm.

Teknisk info

Standard:	IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	