

## FDV - AF38Z-30-00-20 12-20VDC

AF38Z-30-00-20 12-20VDC



### Produktinformasjon

Elnr:	4117569
ABB identnr:	1SBL296001R2000
Varenavn:	AF38Z-30-00-20 12-20VDC
Varebetegnelse:	AF38Z-30-00-20
EAN:	3471523114708
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Kontaktorer AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med både AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsområde. Dette gir en pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert på DC sploeteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstår spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke nødvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontaktorer. AF38 : 50A AC1 m/10mm kabel, 38A AC3, 18,5kW (400V). Dimensjoner AF26-AF38: HxBxD=86x45x80,5mm.

### Teknisk info

Standard:	IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	