

OVA48529

Emergency luminaire, Exiway Smartled, Activa/Dicube, selectable duration, 1400lm, maintained/non maintained, IP65, white



Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartled Dicube
Produkt eller type komponent	Emergency luminaire
Applikasjon	Anti-panic lighting
Funksjon	Addressable Self-test
Operational mode	Non-maintained Maintained
Antall batterier	1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
Lyskilde	LED
Synlig avstand	24 M 30 m
Tilleggsinformasjon	Pictograms to be ordered separately

Komplementær

Montering	Vegg Tak False ceiling
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk i VA	6 VA non-maintained 13,6 VA maintained
Strømforbruk i W	0,4 W non-maintained 4,9 W maintained
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 t
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
Autonomi	1 t 1.5 h 2 h 3 t
Opptrekkstid	12 t
Lysstrøm	Emergency condition: 1400 lm for 1 t Emergency condition: 1100 lm for 1.5 h Emergency condition: 800 lm for 2 h Emergency condition: 600 lm for 3 t Maintained mode: 500 lm
Type glass	Serigraphed transparent glass
Lokal varsling	LED
Materiale	Polykarbonat selvslukkende
Høyde	127 mm
Dybde	45,5 mm
Bredde	300 mm
Vekt	740 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK07
Brannmotstand	850 °C
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
Standarder	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,900 cm
Pakke 1 Bredde	13,300 cm
Pakke 1 Vekt	31,000 cm
Package 1 Weight	74,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------