



MASTER Value LEDtube T8



MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

En høytytelses LED-løsning, det profesjonelle MASTER Value LED-røret er ideelt for å erstatte T8-lysrør med EM-forkobling eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en optimal kombinasjon av verdi og ytelse – for bruk i all generell belysning, kontor, industri, detaljhandel og gjestfrihet. Den unike designen til dette LED T8-rørlyset tilbyr bred kompatibilitet, sikkerhet og rask installasjon, samt umiddelbare energibesparelser.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	60 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 grad(er)
Lysytelse	3 700 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	160 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	23 W
lyskildestrøm (maks.)	108 mA
lyskildestrøm (min.)	99 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Startstrøm ved nettstrøm	8,2
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	65

MASTER Value LEDtube T8

Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	65
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	10
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	100
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	100
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	16

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning


Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	T8

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	C
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	1095876

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8
Fullstendig produktnavn	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8
Full EOC	871951431690400
Bestillingskode	929002998102
Materialenr. (12NC)	929002998102
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514316904
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514316911


Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

MASTER Value LEDtube T8


Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

Levetid




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

MASTER Value LEDtube T8

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

