



35 BEIGE L. Endehylse isolert, 35mm², 25mm, BEIGE



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	35
Hylselengde	25 mm
Farge	Beige
Abiko nr.	35 BEIGE L
Elnummer	2017208
GTIN	7070920008809
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	8,3
Innv. isolasjon (I)	12,7
Lengde (L)	25,0
Lengde (L1)	39,0
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

35 BEIGE L. Endehylse isolert, 35mm², 25mm, BEIGE

Vekt, forpakning (g) 103

