


6,0 SORT GST. Endehylse isolert, gigastor krave, 6,0mm², 12mm, SORT



Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør med gigastor isolasjon av polypropylen, varmebestandig opp til 105°C.

Denne isolerte endehylsen har så stor krave at den passer over "alle" typer isolasjon på leder.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet / området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	6
Hylselengde	12 mm
Farge	Sort
Abiko nr.	6,0 SORT GST
Elnummer	2017206
GTIN	7070920008786
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,5
Innv. isolasjon (I)	8,7
Lengde (L)	12,0
Lengde (L1)	23,0
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

6,0 SORT GST. Endehylse isolert, gigastor krave, 6,0mm², 12mm, SORT

Vekt, forpakning (g)

65

