

FDV: 1204194

Produkt: V-klemme 16-300mm² Al/Cu
El-nummer: 1204194
GTIN: 8590125204794
Fabrikat: OEZ
ETIM-klasse: EC002498
Blokknummer: 229801
Leverandørens varegruppe: 1210 - Klemmer



Teknisk beskrivelse

V-terminal for bruk sammen med overgangsterminal for bolt tilkobling
 5845 N-S V-formet klemme 35 ÷ 240 Cu/Al 35 ÷ 300 Cu/Al 16 ÷ 185 Cu/Al 16 ÷ 240 Cu/Al
 Max Torx 25Nm. Tilkoblingstverrsnitt avhenger av for på leder (se tabell)

Spesifikasjoner

Type tilbehør/reservedel	Tilkoblingsklemme
Tilbehør	Ja
Reservedel	Nei

Mål

Dybde (mm)	49.0
Bredde (mm)	34.0
Høyde/diameter (mm)	23.0
Vekt (g)	85.0

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

Specifications

Type	Use with V-terminals	Torque [Nm]	Dimensions [mm]			Removal of cable insulation [mm] A
			X	Y	Z	
4836 N - S	V	20	28	38	21	max. 23
4835	V	12 ÷ 15	27	37	18	max. 23
5845	W	25	34	49	23	max. 25
5836 - 2 x 70	V	20	28	58	18	max. 23
5837 - 2 x 240	W	30	37	76	23	max. 25



Cross-sections and types of conductors

Type	Cross-section of conductor S [mm ²]			
	sector-shaped stranded sm	sector-shaped solid se	round stranded rm	round solid re
				
4836 N - S	25 ÷ 120 Cu/Al	25 ÷ 120 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al
4835	35 ÷ 95 Cu/Al	50 ÷ 120 Cu/Al	10 ÷ 50 Cu/Al	10 ÷ 50 Cu/Al
5845	35 ÷ 240 Cu/Al	35 ÷ 300 Cu/Al	16 ÷ 185 Cu/Al	16 ÷ 240 Cu/Al
5836 - 2 x 70	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al
5837 - 2 x 240	2x (70 ÷ 240) Cu/Al	2x (95 ÷ 300) Cu/Al	2x (50 ÷ 120) Cu/Al	2x (70 ÷ 150) Cu/Al