

FDV: 1401575

Produkt: Bryter DSP10-3NC 4-10,5bar
EI-nummer: 1401575
GTIN: 4014712208629
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000243
Blokknummer: 460203
Leverandørens varegruppe: 1410 - Brytere Etc


Teknisk beskrivelse

Bryter DSP10-3NC 4-10,5 bar

Mål

Dybde (mm) 100.0
Bredde (mm) 56.0
Høyde/diameter (mm) 110.0
Vekt (g) 427.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Egnet som vakt	Nei
Egnet som topunksregulator	Nei
Egnet som begrenser	Nei
Innkoblingstrykk	4 - 9 Bar
Startinnstilling	4000 - 10500 Hekto-Pascal
Utkoblingstrykk	6 - 11 Bar
Sluttinnstilling	4000 - 10500 Hekto-Pascal
Trykk- koblingsdifferanse	5 Bar
Middels temperatur	0 - 50 Grad Celsius
Tilkobling	Innvendige gjenger metrisk
Gjengemål	1/2"
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz	207 - 440 Volt
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz	207 - 440 Volt
Nominell driftsspenning Ue ved DC	0 - 0 Volt
Startverdi Måleområde trykk	400000 Pascal
Sluttverdi måleområde trykk	1050000 Pascal
Nominell effekt ved AC-3, 400V	0 Kilowatt
Nominell strøm Ie ved AC-	25 Ampère

1, 400 V	
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Type strømtilkobling	Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket	3
Antall hovedkontakter normalt åpne	0
Justerbart strømområde	
Med håndbetjening	Nei
Med manuell av/på-bryter	Nei
Elektronisk utførelse	Nei
Med display	Nei
Ekspløsjonssikker	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA)	3
Høyde	105 Millimeter
Bredde	112 Millimeter
Diameter	0 Millimeter
Dybde	55 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

