

**FDV: 1604844**

**Produkt:** DFS4KV JFB 100A 30MA 3KA  
**EI-nummer:** 1604844  
**GTIN:** 4014712152328  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000003  
**Blokknummer:** 220502  
**Leverandørens varegruppe:** 1612 - Jordfeilbrytere


**Teknisk beskrivelse**

DFS4KV jordfeilbryter 100A 30mA 3kA. Tidsforsinket.

**Mål**

**Dybde (mm)** 75.0  
**Bredde (mm)** 72.0  
**Høyde/diameter (mm)** 85.0  
**Vekt (g)** 453.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**SVHC navn:** Potassium  
**EC nummer:** nonafluorobutane-1-  
**CAS nummer:** sulphonate  
 249-616-3  
 29420-49-3

**Spesifikasjoner**

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Antall poler                               | 4                        |
| Merkespenning                              | 400 Volt                 |
| Merkestrøm                                 | 100 Ampère               |
| Nominell feilstrøm                         | 30 Ampère                |
| Nominell isolasjonspenning                 | 400 Volt                 |
| Ui                                         |                          |
| Merkespenningstyrke Uimp                   | 4 kilovolt               |
| Monteringsmetode                           | DIN-skinne               |
| Lekkasjestrømtype                          | A                        |
| Korttidsforsinket type                     | Ja                       |
| Kortslutningsfasthet (Icw)                 | 10 Kilo-Ampère           |
| Støtstrømskapasitet                        | 3 Kilo-Ampère            |
| Frekvens                                   | 50 Hz                    |
| Tilleggsinnretning mulig                   | Ja                       |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP20                     |
| Bredde i antall modulmellomrom             | 18                       |
| Innbyggingsdybde                           | 69 Millimeter            |
| Omgivelsestemperatur under drift           | -25 - 40 Grad Celsius    |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 50 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet   | 2 - 50 Kvadratmillimeter |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

## Målskisse

## Dimensions

