

**FDV: 1606218**


**Produkt:** OV 63A 2P  
**EI-nummer:** 1606218  
**GTIN:** 4014712150973  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000042  
**Bloknummer:** 220301  
**Leverandørens varegruppe:** 1619 - OV-vern

**Teknisk beskrivelse**

Overbelastningsvern 63Amp 2pol og 2 modul bredde DIN-utførelse i serien MCB (hovedsikring OV). Serien leveres i 2pol-3pol-3pol+N i 25-32-40-50-63Amp størrelse. Bryteevne 10kA 230/400V. DIN VDE 0660 Teil 101 / EN 60947 - 2: 07.92

**Mål**

**Dybde (mm)** 90.0  
**Bredde (mm)** 35.0  
**Høyde/diameter (mm)** 75.0  
**Vekt (g)** 311.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Innbyggingsdybde                                   | 70 Millimeter            |
| Utløsningskarakteristikk                           | K                        |
| Poltall (totalt)                                   | 2                        |
| Antall beskyttede poler                            | 2                        |
| Merkestrøm                                         | 63 Ampère                |
| Merkespenning                                      | 400 Volt                 |
| Nominell isolasjonspenning Ui                      | 440 Volt                 |
| Merkespenningstyrke Uimp                           | 10 kilovolt              |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V    | 10 Kilo-Ampère           |
| Spenningsstype                                     | AC                       |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V    | 10 Kilo-Ampère           |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | 10 Kilo-Ampère           |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 10 Kilo-Ampère           |
| Frekvensområde                                     | 50 - 60 Hertz            |
| Medkoblen nullleder                                | Nei                      |
| Tilleggsinnretning mulig                           | Nei                      |
| Beskyttelsesklasse IP                              | IP20                     |
| Omgivelsestemperatur under drift                   | -25 - 55 Grad Celsius    |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet         | 2 - 35 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet           | 1 - 35 Kvadratmillimeter |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

#### Målskisse

### Dimensions

