

Produktdatablad: 1615348

Produkt: DLS 6I AUT. 50A - C 3P
EI-nummer: 1615348
GTIN: 4014712171718
Fabrikanter: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000042



Teknisk beskrivelse

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	50 Ampère
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonsspenning U_i	2 Volt
Merkespenningstyrke U_{imp}	4 kilovolt
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 230 V	10 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 400 V	10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	0 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	0 Kilo-Ampère
Frekvensområde	17 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblen nullleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modullomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55 Grad Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1 - 25

entrådet

Kvadratmillimeter

Målskisse