

Produktdatablad: 1669605

Produkt:	FIB2 JFB/AUT 25A B 2P 30mA 2M
EI-nummer:	1669605
GTIN:	4014712209169
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000905



Teknisk beskrivelse

Norm EN61009-1-2; Montasje på DIN-skinne i fordelingskap;
 Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 6, 10, 13, 16, 20A;
 Merkespenning: 230V AC; Bryteevne: 10 kA;
 Utløserkarakteristikk: B ifølge EN 60 898; Type: A
 Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A; Antall
 moduler: 2; Antall poler: 2; vern i 2 faser; Følsomhet: 30 mA;
 Vindu viser feilårsak; Tilkobling kabel: 25 mm²; IP 2x

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230 Volt
Nominell isolasjonsspenning U _i	440 Volt
Merkespenningstyrke U _{imp}	4 kilovolt
Merkestrøm	25 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	6 Kilo-Ampère
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	6 Kilo-Ampère
Nominell kortslutningskapasitet I _{cn} iflg. EN 61009-1	6 Kilo-Ampère
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	B
Medkoblenle nulleleder	Nei
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei

Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter