

FDV: 1716917

Produkt: TKS komplett 400V TN 80A Galv
El-nummer: 1716917
GTIN: 7090008559238
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000262
Blokknummer: 231200
Leverandørens varegruppe: 1743 - TKS Ferdigbygd



Teknisk beskrivelse

Komplett tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM for utvendig plassering i varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D. Skapet leveres med målerbrett og 20 modulplasser. Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Frontavdekning: IP2XC
 Lås: DIN lås m/trekantnøkkel.
 Farge / Lakk: Ingen

Iht.: NEK EN60947-3 og NEK EN60269-2 med deksel og skilt over betjeningsenhet.
 Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
 Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010
 I samsvar med FEL, NEK399, NEK400, NEK61439-1 og NEK61439-3

Mål

Dybde (mm) 210.0
Bredde (mm) 300.0
Høyde/diameter (mm) 1523.0
Vekt (g) 30000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Modell / utførelse	1-etasjes
Antall måleplasser	1
Nedre tilkoblingsrom	Med klemmer
Monteringsmetode	På vegg/delvis innfelt
Materiale	Stål
Antall fordelingsrekker	2
Antall felt	3
Med monteringsplate	Nei
Beskyttelsesklasse IP	Andre
Bredde	300 Millimeter
Høyde	1523 Millimeter
Dybde	200 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

