

FDV: 1606210


Produkt: OV 25A 3P
EI-nummer: 1606210
GTIN: 4014712204829
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220301
Leverandørens varegruppe: 1619 - OV-vern

Teknisk beskrivelse

Overbelastningsvern 25Amp 3pol og 3 modul bredde DIN-utførelse i serien MCB (hovedsikring OV). Serien leveres i 2pol-3pol-3pol+N i 25-32-40-50-63Amp størrelse. Bryteevne 10kA 230/400V. DIN VDE 0660 Teil 101 / EN 60947 - 2: 07.92

Mål

Dybde (mm) 90.0
Bredde (mm) 50.0
Høyde/diameter (mm) 75.0
Vekt (g) 474.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde	70 Millimeter
Utløsningskarakteristikk	K
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	25 Ampère
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	10 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V	10 Kilo-Ampère
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V	10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	10 Kilo-Ampère
Frekvensområde	50 - 60 Hertz
Medkoblen nullleder	Nei
Tilleggsinnretning mulig	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55 Grad Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

